

מפרט טכני

חומרים

מחברי PushFit

גוף: פוליפרופילן קופולימר באיכות גבוהה

אום: פוליפרופילן באיכות גבוהה

טבעת לבנה ודיסקית אחיזה: פוליאצטל (POM)

אטם: גומי ניטרילי (NBR)

טבעת חיזוק: פלדת אל-חלד בכל תבריגי פנים

במידות מ- 1.1/4" עד 2"

תבריגי פליז: CZ132 EN12164

תחום טמפרטורות עבודה

האביזרים אינם מיועדים לשימוש במים חמים ועמידים

בטמפרטורה שלא תעלה על 45°C.

האביזרים עמידים בטמפרטורות נמוכות מאפס.

עמידות כימית

מחברי פלסאון מסופקים כסטנדרט עם טבעות לבנות

ודיסקיות אחיזה מפוליאצטל (POM) ואטמי ניטריל

(NBR) המיועדים לעבודה עם מים.

לחצי עבודה ואישורי איכות

מחברי סידרה 1 בגדלים 20-63 מ"מ נבדקו ואושרו על

פי תקן ISO 14236 ל-PN16.

תבריגים

כל התבריגים מתאימים לתקנים ISO - 7/1,

AS 1722 Part ,NEN 3258 ,DIN 2999 ,BS 21 - 1973

1- 1975. כל תבריגי הזכר הם קוניים. כל תבריגי הפנים

הם מקבילים.

הערה

לפני ביצוע ההתקנה, ודא כי קצה הצינור המיועד להיכנס

לתוך המחבר נטול שריטות ופגמים אחרים וכי הצינור

והמחבר עצמו נקיים מחול, בוץ, אבנים ועוד.

שים לב: מומלץ במיוחד להשתמש בסרט PTFE

(טפלון) בחיבורי תבריג.

במידות של 40 מ"מ ומעלה, חיתוך קצה הצינור ביצוע

פאזה ומריחת חומר סיכה על בסיס סיליקון מאפשרים

החדרה קלה יותר.

