



חדש! אוגנים לפי תקן ASA 150-ו-ISO/DIN

סל האוגנים של פלסאון ממשיך להתרחב


אוגן מצופה ISO/DIN 2501 PN16/10 09903




מסקל בגרם	PN	D	D1	s	t	מס' החורים באוגן	מרחק בין מרכזי החורים (DP)	קוטר d x G	מק"ט
200	16	95	28	14	12	4	65	20 x 1/2"	09903020
300	16	106	34	14	12	4	75	25 x 3/4"	09903025
500	16	115	42	14	16	4	85	32 x 1"	09903032
700	16	140	51	18	18	4	100	40 x 1.1/4"	09903040
800	16	150	62	18	18	4	110	50 x 1.1/2"	09903050
900	16	165	78	18	18	4	125	63 x 2"	09903063
1200	16	185	92	18	18	4	145	*75 x 2.1/2"	09903075
1400	16	200	108	18	20	8	160	90 x 3"	09903090
1700	16	220	128	18	20	8	180	110 x 4"	09903110
1500	16	220	135	18	20	8	180	125 x 4"	09903125
2300	16	250	158	18	24	8	210	140 x 5"	09903140
3600	16	285	178	22	24	8	240	160 x 6"	09903160
3200	16	285	188	22	24	8	240	180 x 6"	09903180
4600	10	340	237	22	24	8	295	200 x 8"	09903200
4200	10	340	240	22	24	8	295	225 x 8"	09903225
7200	10	405	288	22	30	12	350	250 x 10"	09903250
7200	10	405	294	22	30	12	350	280 x 10"	09903280
9400	10	460	338	22	34	12	400	315 x 12"	09903315
15600	10	512	376	22	39	16	460	355 x 14"	09903355
19800	10	565	430	26	44	16	515	400 x 16"	09903400
23800	10	675	533	26	44	20	620	450 x 18"	09903450
24700	10	675	533	26	44	20	620	500 x 20"	09903500
35700	10	810	618	30	65	20	725	560 x 22"	09903560
32500	10	810	645	30	66	20	725	630 x 24"	09903630

* מתאים ל-BS 3

09905 אוגן מצופה (ND16) ISO/DIN PN16




חדש!



משקל בגרם	PN	D	D1	s	t	מס' החורים באוגן	מרחק בין מרכזי החורים (DP)	קוטר d x G	מק"ט
5032	16	340	235	22	27	12	295	ISO/DIN PN16 200 x 8"	09905200
4900	16	340	238	22	27	12	295	ISO/DIN PN16 225 x 8"	09905225
10182	16	419	288	26	32	12	355	ISO/DIN PN16 250 x 10"	09905250
9860	16	419	294	26	32	12	355	ISO/DIN PN16 280 x 10"	09905280
13150	16	478	338	26	34	12	410	ISO/DIN PN16 315 x 12"	09905315
22200	16	532	376	26	42	16	470	ISO/DIN PN16 355 x 14"	09905355
26214	16	592	430	30	46	16	525	ISO/DIN PN16 400 x 16"	09905400

09904

אוגן מצופה ASA 150





חדש!



משקל בגרם	PN	D	D1	s	t	מס' החורים באוגן	מרחק בין מרכזי החורים (DP)	קוטר d x G	מק"ט
200	16	95	28	16	12	4	60.5	ASA 150 20 x 1/2"	09904005
240	16	102	34	16	12	4	69.9	ASA 150 25 x 3/4"	09904007
490	16	114	42	16	16	4	79.3	ASA 150 32 x 1"	09904010
640	16	133	62	16	18	4	98.6	ASA 150 50 x 1.1/2"	09904015
1020	16	165	78	20	18	4	120.6	ASA 150 63 x 2"	09904020
1310	16	184	92	20	18	4	139.7	ASA 150 75 x 2.1/2"	09904025
1470	16	194	108	20	20	4	152.4	ASA 150 90 x 3"	09904030
1950	16	229	128	20	20	8	190.5	ASA 150 110 x 4"	09904040
3750	16	283	178	22	24	8	241.3	ASA 150 160 x 6"	09904060
6040	16	345	235	22	27	8	298.5	ASA 150 200 x 8"	09904080
9740	16	412	288	32	32	12	361.9	ASA 150 250 x 10"	09904100
15380	16	487	338	25	32	12	431.8	ASA 150 315 x 12"	09904120
24940	16	533	376	28.5	42	12	476.2	ASA 150 355 x 14"	09904140
34770	16	596	430	28.5	44	16	539.7	ASA 150 400 x 16"	09904160

09901 / 09902

אוגן מתכת BS



משקל בגרם	PN	D	D1	s	t	מס' החורים באוגן	מרחק בין מרכזי החורים (DP)	קוטר d x G	מק"ט
2500	16	185	102	18	20	8	145	*90 x 2.1/2"	09902095
10500	16	395	288	22	26	8	355	250 x 10" BS	09901250
10000	16	395	294	22	26	8	355	280 x 10" BS	09901280
—	16	445	338	22	26	12	406	315 x 12" BS	09901315
20000	16	520	376	26	28	12	470	355 x 14" BS	09901355

* מתאים ל-BS 3"



www.plasson.co.il

PLASSON®

פלסאון ישראל שיווק והפצה בע"מ | משרד מכירות ומרכז לוגיסטי
 טל': 073-2333777 | פקס: 072-2333700 | Email: info@plasson.co.il

לייעוץ ותמיכה טכנית:

יוסי ברדס מנהל טכני: 052-3737685
 מיקי שחף מנהל פיתוח עסקי: 052-8545069
 יובל גוטשטיין איזור הדרום: 052-6165949
 מיכאל אביטן איזור המרכז: 052-3737678
 ריקי מיתמר: איזור הצפון: 052-3234915